


DESIGN  
Jorge Pensi Design Studio



**EN: Executive armchair with a weight-activated synchro-tilt mechanism integrated, with polypropylene armrests, upholstered seat, 5-spoke swivel base with gas lift on wheels**

IT: Poltrona direzionale con meccanismo sincronizzato autopesante integrato, con braccioli in polipropilene, seduta imbottita, base a 5 razze girevole con alzata a gas su ruote

DE: Chef-Sessel mit gewichtsreguliertem Synchro-Mechanismus, mit Armlehnen aus Polypropylen, gepolsterter Sitzschale, 5-Stern-Drehgestell mit Gasdruckfeder und Rädern

FR: Fauteuil de direction avec mécanisme intégré d'inclinaison synchro activé, avec accoudoirs en polypropylène, siège rembourré, piètement pivotant à 5 branches avec vérin à gaz sur roulettes

ES: Sillón de ejecutivo con mecanismo sincronizado basculante integrado, con reposabrazos de polipropileno, asiento tapizado, base giratoria de 5 radios con elevador de gas sobre ruedas

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

**EN: Upholstery in flexible injected foaming (60 + 65 kg/m<sup>3</sup> density), fire retardant (classe 1 IM) covered with fabric. And a weight-activated synchro-tilt mechanism integrated with chromed seat lift and backrest inclination adjustment levers**

IT: Stampata in poliuretano espanso flessibile (densità 60+65 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1 IM) rivestita in tessuto, e meccanismo autopesante integrato sincronizzato con leve di regolazione alzata seduta e inclinazione schienale

DE: Polsterung aus Polyurethan (Dichtigkeit 60+65 kg/m<sup>3</sup>), schwer-entflammbar (Klasse 1 IM) stoffe bezogen mit gewichtsreguliertem Synchro-Mechanismus, mit Hebel zur Höhenregulierung und Einstellung des Neigungswinkel der Rückenlehne

FR: Rembourrage moulé en polyuréthane souple (densité 60+65kg/m<sup>3</sup>), non-feu (classe 1 IM) garnie avec tissu et mécanisme synchro et leviers de réglage pour siège et dossier

ES: Tapizado de poliuretano flexible (densidad 60+65 kg/m<sup>3</sup>) ignífugo (clase 1 IM) forrado de tela y mecanismo sincronizado basculante integrado con las palancas de ajuste de la inclinación del respaldo y del elevador del asiento

### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C83+C101 - G59+G78 - G170+G176 - G190+G197 - H60+H64

**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

### • ARMRESTS - BRACCIOLI - ARMLEHNEN - ACCOUDOIRS - APOYABRAZOS

**EN: Polypropylene, fiberglass charged**

IT: Polipropilene caricato fibra di vetro

DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt

FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre

ES: Polipropileno reforzado con fibra de vidrio

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

**EN: Injection moulding**

IT: Stampaggio ad iniezione

DE: Spritzgießen

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

**EN: Matt surface**

IT: Superficie opaca

DE: Matte Oberfläche

FR: Surface mate

ES: Superficie opaca



• **FRAME -TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN**

**EN: Column Ø40 with gas lift, base Ø670 mm in die-cast aluminium with 5 spokes**

IT: Colonna Ø40 con alzata a gas, base Ø670 mm in pressofusione di alluminio con 5 razze

DE: Säule Ø40 mit Gasdruckfeder, Basis Ø670 mm aus druckgussgegossenem Aluminium mit 5-Sternausleger

FR: Colonne Ø40 avec mécanisme à gaz, base Ø670 mm en aluminium moulé sous pression à 5 branches

ES: Columna Ø40 con elevador de gas, base Ø670 mm en aluminio fundido a presión de 5 radios

**TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA**

**EN: Die-cast aluminium**

IT: Pressofusione d'alluminio

DE: Aluminium-Druckguss

FR: Aluminium moulé sous-préssion

ES: Fusión de aluminio

**FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN**

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



BI200

NE

**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Polished**

IT: Lucidato

DE: Poliert

FR: Poli

ES: Pulido



LU

• **CASTORS - RUOTE - RÄDERN - ROULETTES - RUEDAS**

**EN: Swivel castors Ø60 mm, rotating part made of PUR**

IT: Ruote piroettanti Ø60 mm, parte rotante in PUR

DE: Rotierende rädern Ø60 mm, bewegliches Teil aus PUR (Polyurethan)

FR: Roulettes pivotantes Ø60 mm, partie tournante en PUR

ES: Ruedas giratorias Ø60 mm, parte giratoria de PUR

**CASTORS FINISH - FINITURA RUOTE - AUSFÜHRUNG RÄDERN - FINITION ROULETTE - ACABADO RUEDAS**

**EN: White, configuration only for white base**

IT: Bianco, configurazione solo per base bianca

DE: Weiß, Konfiguration nur für weißen bodenplatte

FR: Blanc, configuration uniquement pour base blanc

ES: Blanco, configuración sólo para base blanca



WHITE

**EN: Black, configuration only for black base**

IT: Nero, configurazione solo per base nera

DE: Schwarz, Konfiguration nur für schwarzen bodenplatte

FR: Noir, configuration uniquement pour base noire

ES: Negro, configuración sólo para base negra



BLACK

**EN: Chrome, configuration only for polish base**

IT: Cromo, configurazione solo per base lucida

DE: Chrom, Konfiguration nur für poliert bodenplatte

FR: Chrome, configuration uniquement pour base brillante

ES: Cromo, configuración sólo para base brillante



CHROME

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

#### • RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 1728:2012+AC:2013, 7.3 - EN 1335-2:2018, 5.2  
EN 1728:2012+AC:2013, 7.4 - EN 1335-2:2018, 5.2  
EN 1728:2012+AC:2013, 7.9 - EN 1335-2:2018, 5.2  
EN 1728:2012+AC:2013, 7.10 - EN 1335-2:2018, 5.2  
EN 1728:2012+AC:2013, 7.5 - EN 1335-2:2018, 5.2  
EN 1728:2012+AC:2013, 7.6 - EN 1335-2:2018, 5.2  
EN 1728:2012+AC:2013, 7.7 - EN 1335-2:2018, 5.2  
ANSI-BIFMAX5.1-2017/6

#### • PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Ministerial type approval «MODELLO TEMPS 3765» Class 1 IM (Cat. G59+G69 - G190+G197)  
IT: Omologazione Ministeriale «MODELLO TEMPS 3765» Classe 1 IM (Cat. G59+G69 - G190+G197)  
DE: Ministerial Zulassung «MODELLO TEMPS 3765» Klasse 1 IM (Cat. G59+G69 - G190+G197)  
FR: Homologation Ministérielle «MODELLO TEMPS 3765» Classe 1 IM (Cat. G59+G69 - G190+G197)  
ES: Homologación Ministerial «MODELLO TEMPS 3765» Clase 1IM (Cat. G59+G69 - G190+G197)

#### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	7,9	40,5	YES	33,2	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	2,9	14,9	YES	94	100
Polypropylene Polipropilene	3,24	16,6	YES	0	100
Polyoxymethylene Poliossimetilene	0,65	3,3	NO	0	0
Polyurethane foam Poliuretano espanso	2,8	14,3	NO	0	0
Plywood Multistrato	1,5	7,7	YES	0	100
Fabric Tessuto	0,53	2,7	NO	0	0
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>19,5 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>28,1 %</b>	<b>79,6%</b>

#### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità



FSC CERTIFICATE  
Certificate Registration SA - COC - 003864  
License Code FSC - C114358

